

Требования к макету на визитные карточки

Визитки отправляются на печать из программы Corel Draw, поэтому макеты, выполненные в другой программе, будут в последствии импортироваться в Corel Draw. Данная программа позволяет делать автоматический спуск полос визиток. Ниже приведены требования к готовым макетам, выполненным с помощью наиболее Corel Draw:

1. Визитки - в файле должны быть расположены постранично, то есть на одной странице – одна визитка, на второй – следующая. Если визитки двусторонние, на первой странице располагается «лицо», а второй – оборот и так далее.
2. Размер страницы должен быть равен размеру визитки плюс припуски со всех сторон на обрез! То есть - размер страницы - 94x54 мм.

Получается, мы создаем макет размером 94 на 54 мм. Но учтите, сама визитка а точнее ее контент должен уместится в области 90 на 50 мм. На схеме ниже можно увидеть фиолетовое и бирюзовое поле, так вот между этими полями должен быть отступ в размеров 4 мм. В эту область не должны попадать ни текст, ни графические элементы. За бирюзовые поля необходимо вынести только фон, это будет область реза!



3. Все шрифты должны быть переведены в кривые (это можно сделать, разгруппировав визитку (Ctrl + U) и нажав сочетание клавиш Ctrl + Q).
4. В макете все элементы заливки, абрисы, шрифты должны быть выполнены в цветовой модели CMYK!! Если в макете есть растровые изображения, они тоже должны иметь разрешение 300 dpi, любые **специальные** эффекты должны быть преобразованы в растровую графику. Черный цвет не должен быть составным! Добиться этого можно с помощью выполнения следующих команд: BitMaps > Convert to Bitmap - 300 dpi CMYK. Также очень важно, чтобы растровые изображения были выполнены в цветовой модели CMYK, так как цифровая печать предполагает печать 4 красками). Также необходимо знать, что вероятность того, что растр менее 5% при печати будет практически незаметен, очень велика.